
DOM Guard : Bon de commande pour toutes les variantes

Profil européen


Variante			RFID Slimline	RFID Wideline	RFID Compact Slimline	RFID Compact Wideline	Mécanique Slimline	Mécanique Wideline	Mécanique Rosaces Slimline	Mécanique Rosaces Wideline
! Quantité										
Technologie	ENiQ 13,56 MHz									
	ELS 125 kHz									
	DOM Tapkey 13,56 MHz									
Version	Jeu (Intérieur & extérieur)									
	Béquille extérieure seule									
	Béquille intérieure seule									
	Electronique intérieur + extérieur									
	Sans rosaces									
Ouverture pour cylindre	Sans (aveugle)									
	Profil européen – Entraxe	55 mm								
		70 mm								
		72 mm								
		78 mm								
		85 mm								
		88 mm								
		90 mm								
		92 mm								
Couleur	noir									
	blanc									
	gris									
Béquille	Onglet	Forme U								
		Forme L								
		Déportée								
	Arrondie	Forme U								
		Forme L								
		Déportée								
Épaisseur de porte	36-46 mm									
	46-56 mm									
	56-66 mm									
	66-76 mm									
	76-86 mm									
	86-96 mm									
	96-106 mm									
	106-116 mm									
Carré	7 mm									
	8 mm									
	8,5 mm									
	9 mm									
	10 mm									

Entraxe fixation = 195 mm (FR)


Guard Slimline




Guard Wideline



Guard Compact Slimline



Guard Compact Wideline



Béquilles avec rosaces (purement mécaniques)

Slimline



Wideline



Béquille

Arrondie

Onglet

Forme L

Forme U

Déportée



Nom du client

Code client

Référence chantier

Numéro du devis

Date/Signature/Cachet commercial